

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Рекомендуемое

Характеристика регулирующих заслонок типа
ПРЗ и ЗМС

Типораз- мер	Диаметр услов- ного прохо- да, мм	Масса, кг	Типораз- мер	Диаметр услов- ного прохо- да, мм	Масса, кг
ПРЗ-100	100	6,0	ЗМС-30	30	4,5
ПРЗ-125	125	7,0	ЗМС-35	35	4,8
ПРЗ-150	150	9,0	ЗМС-40	40	5,0
ПРЗ-175	175	9,5	ЗМС-45	45	5,1
ПРЗ-200	200	10,0	ЗМС-50	50	5,2
ПРЗ-225	225	11,0	ЗМС-60	60	5,7
ПРЗ-250	250	13,5	ЗМС-70	70	6,2
ПРЗ-300	300	22,0	ЗМС-80	80	8,0
ПРЗ-350	350	26,0	ЗМС-90	90	11,0
ПРЗ-400	400	30,0			
ПРЗ-450	450	38,5			
ПРЗ-500	500	40,0			

Регулирующие заслонки дроссельные типа ЗД
конструкции института "МосгазНИИпроект"

Обозначение заслонки дроссельной	Масса, кг	Обозначение заслонки дроссельной	Масса, кг
ЗД-15	1,4	ЗД-150	20,5
ЗД-20	1,6	ЗД-175	23,0
ЗД-25	2,1	ЗД-200	28,5
ЗД-32	2,7	ЗД-250	41,5
ЗД-40	6,5	ЗД-300	59,0
ЗД-50	8,0	ЗД-350	81,5
ЗД-70	8,6	ЗД-400	72,0
ЗД-80	11,15	ЗД-500	95,8
ЗД-100	12,5	ЗД-300x500	71,0
ЗД-125	16,2	ЗД-400x615	88,5

- Примечания:
1. Заслонки d_y I5 ÷ 32 муфтовые круглые;
 2. Заслонки d_y 40 ÷ 500 круглые фланцевые.
 3. Заслонки сечением 300х500 и 400х6I5 предназначены для регулирования расходов газа и воздуха;
 4. Заслонки d_y 400, d_y 500 и прямоугольные предназначены только для регулирования воздуха.
 5. Заслонки ЗД-I5 ÷ ЗД-300 предназначены для регулирования среды с условным давлением до 0,1 МПа, а заслонки ЗД-400, ЗД-500, ЗД-300х500, ЗД-400х6I5 с рабочим давлением до 0,01 МПа.
 6. Температура среды до 200°C